



# GASOLIO AUTOTRAZIONE

| CARATTERISTICHE            | UNITÀ DI MISURA    | VALORE |      | METODO                                         |
|----------------------------|--------------------|--------|------|------------------------------------------------|
|                            |                    | min    | max  |                                                |
| Densità a 15°C             | kg/m <sup>3</sup>  | 820    | 845  | EN ISO 3675:1998,<br>EN ISO 12185:1996/C1:2001 |
| Numero di cetano           |                    | 51     |      | EN ISO 5165:1998                               |
| Indice di cetano           |                    | 46     |      | EN ISO 4264:1996                               |
| Distillazione:             |                    |        |      | EN ISO 3405:2000                               |
| recuperato a 150°C         | % (v/v)            |        | 2    |                                                |
| recuperato a 250°C         | % (v/v)            |        | <65  |                                                |
| recuperato a 350°C         | % (v/v)            | 85     |      |                                                |
| punto del 95% recuperato   | °C                 |        | 360  |                                                |
| P. infiammabilità          | °C                 | >55    |      | EN ISO 2719:2002                               |
| Poliaromatici (2 anelli +) | % (m/m)            |        | 11   | EN 12916:2000                                  |
| Viscosità a 40°C           | mm <sup>2</sup> /s | 2,00   | 4,50 | EN ISO 3104:1996                               |
| C.F.P.P. estivo            | °C                 |        | 0    | EN 116:1997                                    |
| C.F.P.P. invernale         | °C                 |        | -10  |                                                |
| Zolfo totale               | mg/kg              |        | 50   | EN ISO 20884:2004,<br>EN ISO 20846:2004        |
| Potere lubrificante        | mm                 |        | 460  | EN ISO 12156-1:2000                            |
| Stabilità all'ossidazione  | g/m <sup>3</sup>   |        | 25   | EN ISO 12205:1996                              |

Il prodotto è conforme alla norma europea EN 590:2004, ai requisiti di legge e alle norme doganali. Periodo invernale 15/11 - 15/3 e periodo estivo 16/3 - 14/11.  
I metodi di analisi indicati per una medesima caratteristica sono da intendersi in alternativa.